

فن کویل کاستی چهار طرفه

MODEL				MECA 4WAY-400	MECA 4WAY-500	MECA 4WAY-600	MECA 4WAY-800	MECA 4WAY-1000	MECA 4WAY-1200
Air Flow		H	m3/h (cfm)	680 (400)	850 (500)	1020 (600)	1360 (800)	1700(1000)	2040(1200)
Cooling Capacity	Total	H	KW	4.2	4.9	6.2	7.4	9.3	11
	Sensible	H	KW	2.63	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	PD		ft wg	3.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Heating Capacity	Capacity	H	KW	9	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9
	PD		ft wg	3.7	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
body Dimensions		L	mm	570	570	820	820	820	820
		W		570	570	820	820	820	820
		H		270	270	300	300	300	300
panel Dimensions		L	mm	680	680	980	980	980	980
		W		680	680	980	980	980	980
		H		30	30	30	30	30	30



● مجهز به الکتروموتور با کلاس حرارتی B و ip20

● مجهز به پمپ درین جهت تخلیه آب کندانس

● مجهز به سیستم کنترلی با قابلیت و کیفیت بالا

● بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه مرغوب با ضخامت ۱ میلیمتر

● کویل ساخته شده از لوله های مسی سایز ۳/۸ و فین آلومینیومی ۱۵۰ میکرون

● فیلتر پلاستیکی با الیاف pp دارای راندمان بالا در جذب غبار و گرد و خاک

● فن استفاده شده بالانس شده از نوع بکوارد از جنس ABS الیاف دار با کیفیت بالا

● عملکرد مناسب و سطح صدای کم